



移动固态

PS5590

规格：20GB/s

核心卖点

铝合金超薄机身，USB3.2 Gen2×2读写2000MB/s，挂绳设计随身携带

技术规格

接口	Type-C3.0
接口协议	20GB/s
读取速度	2000MB/s
容量	512GB / 1TB / 2TB
材质	铝合金
尺寸 / 重量	53×53×6.7mm / 35g
颜色	深灰色
操作系统	Windows、Mac OS、IOS、Android、Harmony OS、Linux
工作温度	0℃ ~ 70℃; 存储温度: -20℃ ~ 80℃
配件	C-C扁线(9cm), 3.0A-C转接头
质保	2 年

典型应用

专业创作者高速存储

摄影素材随身备份

移动办公

商务差旅

iPhone扩容

产品外观



产品照片

性能实测

文件(F) 设置(S) 显示状态 主题(T) 帮助(H) 语言(L)(Language)			
All	5	1GiB	E: 0% (0/477GiB)
		Read (MB/s)	Write (MB/s)
SEQ1M Q8T1		2044.00	1777.42
SEQ128K Q32T1		1697.51	1508.61
RND4K Q32T1		196.33	216.74
RND4K Q1T1		30.47	78.76

性能测试截图

OEM / ODM 服务能力

定制服务

- LOGO 激光 / 丝印
- 机身配色与材质
- 容量与固件定制
- 彩盒 / 内衬包装设计

品质保障

- ISO 9001 / 14001 / 45001
- 来料与制程双重检验
- 出货前 100% 功能测试
- 质保期内换新服务

交付能力

- 起订量 100 件起
- 常规交期 30 天
- 支持小批量打样
- 支持一件代发与散装出货